



EN 14716 / 2005  
0334 / RPC / 1011  
09  
DOP 595P261114



Composition  
Composition

Trame polyester enduite de polyuréthane (PU)  
Polyester knitted fabric coated with polyurethane (PU)

Largeur  
Width

Jusqu'à 5 m net (sans soudure ni couture)  
Up to 5 meters net (no joints or seams)

Poids  
Weight

245 gr/m<sup>2</sup>, +/- 10%  
245 gr/m<sup>2</sup>, +/- 10%

Épaisseur  
Thickness

0,4 mm  
0,4 mm

Aspect  
Appearance

Mat, lisse et homogène  
Matt, smooth and uniform

Couleur  
Colour

Blanc optique  
Optical white

Résistance  
Strength

5 x supérieure au film PVC, ne fissure pas  
CH : 5,5 daN; TR : 7,5 daN  
5 times greater than PVC film, doesn't crack  
CH : 5,5 daN; TR : 7,5 daN

Classement feu  
Fire rating

M1  
M1

Conditionnement  
Packaging

En rouleau (50m)  
In roll (50m)

Référence  
Reference  
59516 PR  
59525 PR  
59532 PR  
59550 PR

Largeur nette  
Net width  
160 cm  
250 cm  
320 cm  
500 cm



Imprimable  
Printable



Acoustique  
Acoustic



Neuf  
New construction



Rénovation  
Renovation



Public  
Public



Habitation  
Home



Magasins  
Stores



Piscines  
Swimming pools



Milieux humides  
Humid areas



OMI  
IMO



Translucide  
Translucent



Anti-taches  
No stain



Déperlant  
No sweat



Antibactérien  
Antibacterial



Installation à température ambiante et à sec  
At room temperature and dry installation



Fabrication garantie 10 ans\*  
10 year's manufacturer's guarantee\*



Revêtement de grande largeur jusqu'à 5m  
Wide-width covering up to 5m