



FICHE TECHNIQUE DATA SHEET

Date de création : 01/06/2013

308T

COLLECTION TRANSLUCIDE
TRANSLUCENT COLLECTION



Composition
Composition

Trame polyester enduite de polyuréthane (PU)
Polyester knitted fabric coated with polyurethane (PU)

Largeur
Width

Jusqu'à 5,20 m brut (sans soudure ni couture)
Up to 5,20 meters gross (no joints or seams)

Poids
Weight

200 gr/m², +/- 10%
200 gr/m², +/- 10%

Epaisseur
Thickness

0,3 mm; Transmission lumineuse : 50% (avec + / - 10%)
0,3 mm; Luminous transmission : 50% (with + / - 10%)

Aspect
Appearance

Mat, lisse et homogène
Matt, smooth and uniform

Couleur
Colour

Blanc translucide et 4 couleurs (selon nuancier)
Translucent white and 4 colours (according to covering guide)

Résistance
Strength

15 x supérieure au film PVC, ne fissure pas
CH : 4,5 daN; TR : 6,5 daN
15 times greater than PVC film, doesn't crack
CH : 4,5 daN; TR : 6,5 daN

Classement feu
Fire rating

B-s1,d0
B-s1,d0

Conditionnement
Packaging

À la coupe, En rouleau (50m)
Cut to measure, In roll (50m)

Référence
Reference

Largeur nette
Net width
200 cm
300 cm
400 cm
510 cm

Largeur brute
Gross width
210 cm
310 cm
410 cm
520 cm



Translucide
Translucent



Neuf
New
construction



Rénovation
Renovation



Public
Public



Habitation
Home



Magasins
Stores



Milieus humides
Humid areas



OMI
IMO



Acoustique
Acoustic



Anti-taches
No stain



Déperlant
No sweat



Imprimable
Printable



Antibactérien
Antibacterial



Installation à température ambiante et à sec
At room temperature and dry installation



Fabrication garantie 10 ans*
10 year's manufacturer's guarantee*



Revêtement de grande largeur jusqu'à 5m10
Wide-width covering up to 5m10